

SOPRADERE

SOPRADERE - это полностью готовый к применению битумный праймер (грунт) холодного нанесения, состоящий из битума, летучих растворителей и адгезионных добавок.

Производится в соответствии с техническим стандартом Франции DTU 43 (NF P 84-204).

Область применения

SOPRADERE используется в качестве праймера холодного нанесения для повышения адгезии гидроизоляционных мембран на битумной основе. Он также используется в качестве битумной обмазки для заглубленных бетонных стен и фундаментов.

Подробности применения материала описаны в действующих Технических рекомендациях или Техническом руководстве **SOPREMA**.

Состав

	SOPRADERE
Внешний вид	Черная однородная жидкость, оставляющая после высыхания слегка липкую черную пленку.
Сухой остаток	> 40 % по массе
Плотность при 20°C	около 950 кг/м ³ (± 50)
Вискозиметр, сопло № 4 при 20°C (NF T 30-014)	от 40 до 60 сек
Температура вспышки (ASTM D 56)	+ 24°C
Время высыхания на бетоне	Менее 1 часа

Упаковка

	SOPRADERE
Упаковка	Металлические банки 5 или 30 литров
Расход	Расход зависит от типа основания. На шероховатом и впитывающем основании (бетон, дерево): - 5 л хватит на площадь около 20 м ² - 30 л хватит на площадь около 120 м ² На гладкой, не впитывающей подложке (например, на металле) средний расход будет ниже.
Срок хранения	Срок хранения до 12 месяцев при температуре выше 0 °C и в защищенном от солнца месте.

Компания SOPREMA оставляет за собой право изменять состав своих материалов и, следовательно, их цены без предварительного уведомления. По этой причине все заказы будут приниматься только в соответствии с условиями, действующими на дату заказа.

ООО "МАММУТ Стройматериал"
105064, Москва г, улица Земляной Вал, дом 9, этаж 4, офис 4047
Тел.: +7 (495) 287-13-43
e-mail: mammouth-stroyaterial@soprema.com
www.soprema.com

Нанесение

Перед применением праймер **SOPRADERE** необходимо тщательно перемешать. Инструмент для нанесения (валик, кисть, резиновый скребок) должны быть чистыми.

Праймер **SOPRADERE** необходимо наносить на сухие чистые поверхности, очищенные от пыли и рыхлых частиц (бетон, дерево, металл ... предварительно обезжиренные).

Дайте полностью высохнуть перед нанесением гидроизоляционной мембраны.

Очистка инструмента:

Нефтяной растворитель (например, уайт-спирит, ксилол).

Особые положения

Техника безопасности и охрана окружающей среды:

- Легковоспламеняющийся: во время использования беречь от огня и искр.
- **SOPRADERE** содержит ксилол.
- Убедитесь, что все пустые или полные банки, содержащие легковоспламеняющиеся вещества, находятся на расстоянии не менее 10 м от источника огня.
- Если используется пистолет-распылитель, убедитесь, что не используется несовместимый материал, который может создавать искры.
- Тщательно закрывайте банки после каждого использования.
- Не вдыхать пары.
- Избегайте попадания продукта в глаза.
- Не курите во время использования продукта.
- Не глотайте.
- Не выбрасывайте отходы в канализацию.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, запросите соответствующий Паспорт безопасности.

Прослеживаемость происхождения продукта:

О происхождении продукта можно узнать при помощи кода производителя на упаковке.

Контроль качества:

SOPREMA всегда придавала первостепенное значение качеству своей продукции, уважительному отношению к людям и окружающей среде. Поэтому, мы применяем комплексный подход к контролю качества и охране окружающей среды, в соответствии со стандартами **ISO 9001** и **ISO 14001**.